

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax®
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM † QS3
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección Dinámica Asistida con tres modos (DPS)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Rines de aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 plg.
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Indicador digital multifunción
- Sistema de porta equipaje convertible (CRS) con sistema LinQ™
- Sistema de ergonomía dinámica para el pasajero
- Asideros de varias posiciones para pasajeros
- Reposapiés elevados



Iron Gray, Black & Neo Yellow / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc y 78 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 91 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†	
Dirección asistida	Dirección Dinámica Asistida de triple modo (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM QS3†
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM QS3†

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	396 kg (874 lb)	408 kg (900 lb)
L x An x Al	238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura libre al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de arrastre	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa Salpicaderas

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A