

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Neumáticos Mega Mayhem† de 28 plg.
- Rines de aluminio de 12 plg.
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Radiador reubicado
- Defensa delantera de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión delantera de brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Magneto de 500 W
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X



Desert Tan / 570

MOTOR 570

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 48 HP, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†
Dirección asistida	Dirección Dinámica Asistida de triple modo (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble en A
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP† Mega Mayhem† 28 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	ITP† Mega Mayhem† 28 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	382 kg (843 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura libre al suelo	29.7 cm (11.7 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de arrastre	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Illuminación	70 W de dos proyectores de 35 W con faro delantero/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A