

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP Mega Mayhem‡ de 28 plg.
- Rines de aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.
- Dirección Dinámica Asistida con tres modos (DPS)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX‡ 1.5 PODIUM‡
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Salpicaderas
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X
- Protectores de aluminio delantero y central



Desert Tan & Carbon Black / 650

MOTOR	650
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 650 cc y 62 HP, con esnórquel, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†
Dirección asistida	Dirección Dinámica Asistida de triple modo (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX‡ 1.5 PODIUM‡
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX‡ 1.5 PODIUM‡

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem‡ 28 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem‡ 28 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	393 kg (865 lb)
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura libre al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	89.5 cm (35.25 plg.)
Capacidad del soporte	Parte trasera: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de arrastre	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	240 W de 4 faros de 60 W montados en salpicaderas con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera y trasera Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa Salpicaderas Protectores de chasis de aluminio delantero y central

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A