

2023 OUTLANDER X MR 1000R



 Liquid Titanium y Can-Am Red / 1000R

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Radiador reubicado
- Transmisión Variable Continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero Visco-4Lok¹
- Amortiguadores de gas delanteros y traseros
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Neumáticos ITP Cryptid¹ de 30 plg.
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Posapiés para conducción por el lodo
- Distancia entre ejes de 59 plg.
- Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (iEB™)
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Gas
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Gas

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco sencillos de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	459 kg (1,013 lb)
L x An x Al	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de arrastre	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg.
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Manubrio	Estándar
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia Posapiés para conducción por el lodo Salpicaderas

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------



© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

