

2023 DEFENDER MAX XT



Stone Gray / HD10

| MOTOR | HD10 |
|----------------------------|--|
| Tipo | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 82 hp y 69 lb-ft, enfriado por líquido |
| Sistema de inyección | Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la banda de transmisión Extra L/H/N/R/P |
| Tren motriz | Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Work |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble brazo en arco en A/ 27.9 cm (11 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA en arco con barra estabilizadora externa/ 27.9 cm (11 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

NEUMÁTICOS/RINES

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Neumáticos delanteros/traseros | XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 plg. | XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 plg. |
| Rines | Aluminio de 14 plg. | |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco doble de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón |
| | Mecanismo de freno de retención |

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

HD10

- Mecanismo de freno de retención
- Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con funda XT reforzada y asiento del conductor ajustable
- 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Neumáticos XPS Trail King de 27 plg.
- Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)
- Defensa delantera XT
- Techo duro completo
- Protector de chasis integral HMWPE

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

| | HD10 |
|--|--|
| Chasis/Jaula | Jaula perfilada, aprobada por ROPS |
| Peso en seco estimado | 875 kg (1,928 lb) |
| L x An x Al | 402 x 162.5 x 202 cm (158.3 x 64 x 79.5 plg.) |
| Distancia entre ejes | 294 cm (115.5 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 33 cm (13 plg.) |
| Dimensiones de la caja de carga | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.) |
| Capacidad de la caja de carga | 454 kg (1,000 lb)/California únicamente: 272.2 kg (600 lb) |
| Base inclinada eléctrica | N/A |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg (250 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 63.9 L (16.9 US gal.) |
| Capacidad de remolque | 1,134 kg (2,500 lb) |
| Capacidad de carga útil | 771 kg (1,700 lb) |
| Capacidad de combustible | 40 L (10.6 US gal.) |
| Capacidad de pasaje | 6 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho |
| Batería | 12 V (30 amp/h) |
| Imán | 650 W |
| Instrumentos | Salida CC (10 A), puerto USB (10 A) x 2 |
| Iluminación | Salida de iluminación delantera 140 W Luces traseras LED |
| Cabrestante | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo |
| Asiento | Asientos de banco VERSA-PRO con elevador y asientos plegables para pasajeros. Asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y funda de asiento XT reforzada |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Defensa delantera XT, protector de chasis integral HMWPE, techo rígido completo de 2 piezas |
| Accesorio de arrastre | Tirón de 2 plg. |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP por 1 año |
|---------------------|------------------------------------|

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

