

2024 OUTLANDER 500



Granite Gray / 500

| MOTOR 500 | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, 40 hp / 37 lb-ft, enfriado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive L / H / N / R / P |
| Tren motriz | Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] |
| Asistencia a la conducción | N/A |
| Dirección asistida | N/A |
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión delantera | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| NEUMÁTICOS Y RINES | |
| Neumáticos delanteros y traseros | 25 x 8 / 10 x 12 plg. |
| Rines | Acero de 12 plg. |
| FRENOS | |
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†]
- Protector de chasis integral

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado* | 335.7 kg (740 lb) |
| L x An x Al | 220.2 x 120.9 x 122 cm (86.7 x 47.6 x 48 plg.) |
| Distancia entre ejes | 134.5 cm (53 plg.) |
| Altura al suelo | 30.5 cm (12 plg.) |
| Altura del asiento | 96.7 cm (38 plg.) |
| Capacidad del portaequipajes | Delanteros: 54.4 kg (120 lb) Traseros: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | 34 L (9 US gal.) |
| Capacidad de arrastre | 830 kg (1,830 gal.) |
| Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------|------------------------------|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. |
| Instrumentos | N/A |
| Encendido | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros y luces traseras LED |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Estándar |
| Manubrio | Estándar |
| Protección | Protector de chasis integral |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---------------------|-------------------------------------|

can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

