

2020 MAVERICK™ X3 X™ rc TURBO RR

DESTAQUES

RECURSOS DA PLATAFORMA

- Largura de 182,9 cm (72 pol.)
- Entre eixos de 259,1 cm (102 pol.)
- 40,6 cm (16 pol.) de altura livre do solo
- Direção Dinâmica Assistida Steering (DPS™)
- Suspensão com curso de até 60,9 cm (24 pol.)

ESPECÍFICO DO PACOTE X rc

- Motor Turbo RR de 195hp
- Diferencial Dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores FOX† 3.0 PODIUM† RC2 com bypass
- Rodas beadlock de alumínio de 38,1 cm (15 pol.)
- Pneus Maxxis† Liberty† de 32 pol.
- Para-choque dianteiro, meia porta, teto de alumínio, barra de intrusão
- Ganchos de reboque dianteiros e traseiros
- Placas de proteção do diferencial e inferior dianteira em HMWPE
- Braço de suspensão dianteiro e traseiro em HMWPE
- Barras de deslizamento em pedras em UHMWPE
- Guincho de 2,041 kg (4,500 lb) com corda sintética
- Amês de 4 pontos com ombreiras
- Grafismo/assento pacote X
- Display digital de 19,3 cm (7,6 pol.) com teclado

DESAFIADOR

- Autêntico DNA Can-Am com design de última geração
- Assentos baixos
- Cockpit Ergo-Lok com regulagem de assento em 4 vias

POTENTE

- Motor Rotax® ACE turbo com intercooler e 195 HP
- Dinâmica avançada de fluxo de ar
- Transmissão QRS-X

PRECISO

- Suspensão TTX com maior Curso do mercado
- Chassi leve e ultra eficiente
- Recursos para pilotagem otimizada

MOTOR

TURBO RR

Tipo	Motor Rotax ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 195 hp, 900 cc, tricilíndrico, turbo, refrigeração líquida, intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Alimentação	Sistema de Aceleração Inteligente (ITC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT com Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	Diferencial Dianteiro Autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok*. Sistema com 4 modos de tração: 2WD / 4WD com diferencial dianteiro bloqueado, 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e alto torque

*Smart-Lok foi desenvolvido em conjunto com TEAM Industries, líder de mercado em conjuntos de transmissão

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço em duplo A inspirada nos Trophy Trucks, com barra estabilizadora e curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX 2.5 PODIUM RC2 com Piggyback e bypass, duplo ajuste de velocidade de compressão e recuo
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX 3.0 PODIUM RC2 com reservatório remoto e bypass, e duplo ajuste de velocidade de compressão e recuo

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

RECURSOS

Indicador	Display de 19,3cm (7,6 pol.) com teclado: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, cinto de segurança, Modos SPORT/ECO™, diagnóstico, relógio	Proteção	Para-choque dianteiro, meia porta, teto de alumínio, barra de intrusão, amês de 4 pontos com ombreiras, barras de deslizamento em pedras de UHMWPE, placas de proteção em HMWPE de alta resistência para diferencial / Inferior dianteiro / Braço de suspensão dianteiro e traseiro, ganchos de reboque dianteiros e traseiros
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console central	Luzes	Faróis e luzes traseiras em LED com exclusiva assinatura Can-Am LED
Guincho	Guincho de 2,041 kg (4,500-lb) com corda sintética	Sistema Antifurto	Sistema de Segurança RF de Codificações Digitais (D.E.S.S.™) com botão Start / Stop

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------



■ Preto Carbon & Laranja / TURBO RR

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Maxxis Liberty 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 pol.)
Pneus Traseiros	Maxxis Liberty 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 pol.)
Rodas	Beadlock em alumínio 38,1 cm (15 pol.)

DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 pol.)
Distância entre eixos	259,1 cm (102 pol.)
Altura Livre do Solo	40,6 cm (16 pol.)
Peso Seco Estimado	821,5 kg (1.811,1 lb)
Gaiola / Chassi	Aço Dual-Phase 980
Capacidade do Rack	91 kg (200 lb) com engate rápido LinQ™
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L (2,5 gal) Porta-luvas: 6,2 L (1,6 gal) Console central: 2,8 L (0,8 gal) Porta Copos: 0,4 L (0,1 gal)
Capacidade de Combustível	40 L (10,5 gal)

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo básico. † Visco-Lok é uma marca comercial da GRN Viscodrive GmbH. ‡ Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou mudar as especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o Guia do Operador do veículo side-by-side (SSV) e assista o DVD sobre segurança antes de dirigir. Para a sua segurança: use sempre capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Sempre prenda a rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. O SSV é para uso off-road apenas. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. O piloto deve ter no menos 16 anos de idade. O passageiro precisa ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as manoplas e assentar bem os pés no assento enquanto estiver sentado e encostado no banco. Nunca se envolva em pilotagem acrobática e evite excesso de velocidade.

can-am



Can-AmOffroad.com