

DESTAQUES

- Motor Rotax® V-Twin
- Controle de Aceleração Inteligente (iTC™) com modos de condução
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX† 1.5 PODIUM‡ QS3
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com freio motor
- Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
- GPS Garmin‡ Montana‡ 650t touchscreen
- Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
- Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
- Rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Pneus Maxxis‡ Bighorn 2.0‡ de 27 polegadas
- Plásticos pintados com acabamento premium
- Defletores de vento no guidão
- Mostrador digital multifunção
- Sistema de Rack Conversível (CRS) com sistema LinQ™
- Ergonomia dinâmica para conforto
- Manoplas ajustáveis para o passageiro
- Apoios elevados para os pés



■ Azul Oxford / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (iTC) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H/L, freio motor padrão
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A com barra estabilizadora dianteira Curso de 23,3 cm (9,2 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI) Curso de 25,1 cm (9,9 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX 1.5 PODIUM QS3

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 pol.)
Pneus Traseiros	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 pol.)
Rodas	Alumínio fundido de 14 pol.

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES / CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	408 kg (900 lb.)
C x L x A	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
Distância entre eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	27,9 cm (11 pol.)
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 45 kg (100 lb.) / Traseiro: 90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento	21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb.)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)

RECURSOS

Indicador	Tela multifuncional digital de 7,6 pol.: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, posição de marcha, indicador 4x4, luzes do motor, indicador eletrônico de combustível e relógio
Instrumentação	GPS integrado/removível Garmin Montana 650t touchscreen, Saída DC no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.)
Luzes	230W de dois projetores de 60W e dois refletores de 55W com lanterna traseira / luz de freio
Guincho	Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
Assento	Sistema de Rack Conversível (CRS)
Proteção	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados Defletores de vento no guidão Paralamas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------