

can-am

OUTLANDER X mr 1000R

2021

DESTAQUES

- Motor V-twin Rotax*
- Suspensão dianteira de braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX† 1.5 PODIUM†
- Controle de Aceleração Inteligente (iTC) com modos de condução
- Pneus ITP Cryptid† de 30 pol.
- Rodas de alumínio fundido de 14 pol.
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo
- NOVO Diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok
- Radiador reposicionado
- Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
- Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
- Pedaleiras especiais para lama
- Entre eixos de 149,9 cm (59 pol.)
- Indicador digital multifuncional
- Coloração, gráficos e capa do assento do pacote X
- Paralamas
- Protetores integrais para as mãos



Amarelo Neo e Preto / 1000R (com Visco-4Lok)

MOTOR	1000R com Visco-4Lok
Tipo	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, sistema de snorkel, refrigeração líquida e radiador reposicionado
Sistema de Alimentação de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H/reduzida, freio motor padrão
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável e bloqueio 4WD, com diferencial dianteiro Visco-4Lok
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora dianteira
Amortecedores Dianteiros	FOX 1.5 PODIUM
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
Amortecedores Traseiros	FOX 1.5 PODIUM

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pol.)
Pneus Traseiros	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pol.)
Rodas	Alumínio fundido de 14 pol.

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES / CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	460 kg (1.014 lb.)
C x L x A	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.)
Distância Entre Eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)
Altura do Assento	93,3 cm (36,75 pol.)
Capacidade do Rack Traseiro	90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento Traseiro	21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb.)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)

RECURSOS

Indicador	Tela multifuncional digital de 7,6 pol.: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, posição de marcha, indicador 4x4, temperatura, luzes do motor, indicador eletrônico de combustível e relógio
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.)
Luzes	230W de dois projetores de 60W e dois refletores de 55W com lanterna traseira / luz de freio
Guincho	Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
Assento	Standard
Proteção	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados, Protetores integrais para as mãos, Pedaleiras especiais para lama, Paralamas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. * O peso seco do modelo base é mostrado. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte seu revendedor local. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preço, design, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em nenhuma obrigação. Conduza com responsabilidade. A BRP recomenda que todos os pilotos de ATV's façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte seu revendedor ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, ligue para o Conselho de Segurança do Canadá pelo número 1 (613) 739-1535, ramal 227. Os ATV's podem ser perigosos para operar. Para sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outras roupas de proteção. Lembre-se sempre de que pilotagem e álcool / drogas não se misturam. Nunca ande em superfícies pavimentadas ou em vias públicas. Nunca pratique acrobacias. Evite velocidades excessivas e tenha especial cuidado em terrenos difíceis. ATVs com tamanhos de motor maiores que 90cc são recomendados para uso somente por pessoas com 18 anos ou mais. Nunca transporte passageiros em um ATV não designado especificamente para esse uso.

