

DESTAQUES

- Motor Rotax® V-Twin
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com freio motor
- Suspensão dianteira com braço duplo em A
- Suspensão traseira com Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†
- Capacidade de reboque de 590 kg (1.300 lb)
- Capacidade de combustível de 20,5 L (5.4 gal)
- Pneus Carlisle Trail Wolf de 25 pol.
- Chassi G2 com tecnologia Tubular Envolvente (SST) com Controle Geométrico de Contato
- Indicador digital multifuncional
- Racks de aço com sistema de fixação rápida de acessórios LinQ e uma capacidade combinada de 163,3 kg (360 lb)
- Compartimento traseiro resistente à água de 10,9 L (2.9 gal)



■ Vermelho Viper / 570

MOTOR	570
Tipo	48 hp, Rotax 570 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H/L, freio motor padrão
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok
Direção Assistida	N/D

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Óleo
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI) Curso de 22,4 cm (8.8 pol.)
Amortecedores Traseiros	Óleo

PNEUS E RODAS

Pneu Dianteiros	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 pol.
Pneus Traseiros	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 pol.
Rodas	Em aço de 12 pol.

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

CAPACIDADES	570
Peso Seco Estimado*	319 kg (704 lb)
C x L x A	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 pol.)
Distância entre eixos	129,5 cm (51 pol.)
Altura Livre do Solo	26,7 cm (10,5 pol.)
Altura do Assento	85,8 cm (33,8 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,5 kg (120 lb)/Traseiro: 109 kg (240 lb)
Capacidade de Armazenamento	Traseiro: 10,9 L (2,9 gal)
Capacidade de Reboque	590 kg (1,300 lb)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)

RECURSOS

Painel	Multifuncional digital: velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, combustível, posição da marcha, indicador de 4x4, diagnóstico, relógio
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarro no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Sistema Antifurto	N/D
Iluminação	70 W de dois faróis dianteiros de 35 W/luz de freio
Guincho	Prá-cabeado para o guincho disponível
Assento	Standard
Proteção	N/D

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------