

DESTAQUES

DESAFIADOR	- Autêntico DNA Can-Am com design de última geração - Assentos baixos - Cockpit Ergo-Lok com regulagem de assento em 4 vias
POTENTE	- Motor Rotax® ACE turbocharged e intercooler com 200 HP, líder de mercado - Dinâmica avançada de fluxo de ar - Transmissão QRS-X
PRECISO	- Suspensão TTX com maior curso do mercado - Chassi leve e ultra eficiente - Recursos para pilotagem otimizada
RECURSOS DA PLATAFORMA	- Largura de 72 polegadas - Entre eixos de 135 polegadas 16 polegadas de altura livre do solo - Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de alto torque 22 polegadas de curso da suspensão - Gancho de reboque traseiro
ESPECÍFICO DO PACOTE RS TURBO RR	- Sistema de monitoramento da correia - Motor Turbo RR de 200 hp - Diferencial dianteiro Smart-Lok™* - Amortecedores FOX 3.0 PODIUM RC2 com bypass - Rodas Beadlock em alumínio de 14 polegadas - Pneus Maxxis Carnivore† de 32 polegadas - Arnês de 4 pontos com ombreiras - Placas de proteção inferior em HMWPE - Teto integral - Grafismo/assentos do pacote X - Display digital de 19,3 cm (7,6 pol.) com teclado - Assinatura Can-Am em LED - Magneto de 850 W - Cores pintadas

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Rotax ACE (Avançada Eficiência de Combustão) de 200 hp, 900 cc, tri-cilíndrico, turbo, refrigeração líquida, intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	PDrive primário e CVT com Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) de alto fluxo de ar, L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	Diferencial Dianteiro Autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok*. Sistema com 4 modos de tração: 2WD / 4WD com diferencial dianteiro bloqueado, 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e alto torque

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braco em duplo A inspirada nos Trophy Trucks, com barra estabilizadora e curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX 2.5 PODIUM RC2 com Piggyback e bypass, duplo ajuste de velocidade de compressão e recuo
Suspensão Traseira	Braco oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX 3.0 PODIUM RC2 com reservatório remoto e bypass e duplo ajuste de velocidade de compressão e recuo

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros	Maxxis Carnivore 32 x 10 x 14 polegadas
Pneus Traseiros	Maxxis Carnivore 32 x 10 x 14 polegadas
Rodas	Beadlock em alumínio fundido de 14 polegadas

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo



Azul Intense, Preto Carbon e Cinza Chalk / TURBO RR

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	872,7 kg (1.924 lb.)
Chassi/Gaiola	Aço 980 Dual-phase
C x L x A	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 pol.)
Distância Entre Eixos	342,9 cm (135 pol.)
Altura Livre do Solo	40,6 cm (16 pol.)
Capacidade do Rack	68 kg (150 lb.) com engate rápido LinQ™
Capacidade de Armazenamento	Total: 11,4 L (3 gal.) Porta-luvas: 6,2 L (1,6 gal.) Console central: 4,1 L (1,1 gal.) Porta-copos: 1,1 L (0,3 gal.)
Capacidade de Combustível	40 L (10,5 gal.)

RECURSOS

Painel	Display Digital de 11,4 cm (4,5 pol.) com teclado: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, modos SPORT/ECO™, indicador de cinto de segurança e 4X4, indicadores de travamento dos diferenciais dianteiro e traseiro, diagnóstico, relógio, bateria, voltagem, temperatura do motor e modo do DPS
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console central
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis e luzes traseiras em LED com exclusiva assinatura LED Can-Am
Guincho	N/D
Magneto	850 W
Proteção	Paracheque dianteiro integrado Portas em 1/4 Teto integral Arnês de 4 pontos com protetor de ombro Protetor inferior integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------