

# 2024 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R



Cinza Stone

MOTOR	1000R
Tipo	91 hp, 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (iTC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H/L
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok
Assistência de Direção	Modos Work / Standard / Sport Freio Motor Inteligente (iEB™)
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora dianteira e curso de 23,3 cm (9,2 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX <sup>1</sup> 1.5 PODIUM <sup>1</sup> QS3
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI) Curso de 25,1 cm (9,9 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX <sup>1</sup> 1.5 PODIUM <sup>1</sup> QS3
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 / 11 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 polegadas
FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

## DESTAQUES

- Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok<sup>1</sup>
- Amortecedores FOX<sup>1</sup> 1.5 PODIUM<sup>1</sup> QS3
- Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 polegadas com rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Parachoques dianteiros e traseiros reforçados
- Guincho para 1.588 kg (3,500 lb.)
- Defletores de vento no guidão
- Display digital de 7,6 pol.

## DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	433 kg (954 lb.)
C x L x A	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
Distância entre eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	27,9 cm (11 pol.)
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 45 kg (100 lb.) / Traseiro: 90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento	21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1,650 lb.)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)

## RECURSOS

Painel	Display digital de 7,6 pol.
Instrumentação	Saída DC, conector de 15 A
Ignição	Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™)
Iluminação	Faróis dianteiros em LED
Guincho	Guincho para 1.588 kg (3,500 lb.)
Assento	Sistema de Rack Conversível (CRS)
Guidão	Padrão com defletores de vento
Proteção	Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados Paralamas

## GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

# can-am

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte seu revendedor local. A BRP se reserva o direito, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o guia do operador do veículo lado a lado (UTV) e assista ao DVD de segurança antes de dirigir. Para sua segurança, use capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Aperte sempre a rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que dirigir, álcool e drogas não combinam. UTVs são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O operador deve ter pelo menos 16 anos. O passageiro deve ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as alças e plantar os pés enquanto está sentado contra o encosto. Nunca se envolva em uma condução acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade.

