

2019 BACKCOUNTRY™

NYCKELEGENSKAPER

- REV® Gen4-plattform med smal kaross
- Rotax® 600R E-TEC®-motor
- pDrive™-variator med snabbbjustering
- cMotion™-bakfjädring
- RAS™ 3-framfjädring
- 381 x 3 705 x 40,6 mm Cobra-drivband
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- RER™ elektronisk backväxel
- Justerbar spårvidd
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Standard elstart
- Trail-säte
- Uppvärmad 4 L handskfack
- Öppet tåggrepp
- Styrmonterade reglage



BACKCOUNTRY™ 600R E-TEC® visas här

ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC®

Motordetaljer	Vätskekyld, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cc
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8 100 r/min
Bränslesystem	E-TEC-direktinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	3 400 r/min
Antal kuggar, övre drev	23
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

TORRVIKT

214 kg

UTRUSTNING

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal utformning
Skidor	Pilot™ DS 2
Dyna	Trail
Styre	U-form aluminium med J-hook/grepphandtag

Styrhjäjare	120 mm
Start	Elektrisk
Backväxel	RER™
Eluppv. gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering	Analog med display

Spegel	Tillval
Vindruta	430 mm
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (9,53 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Draganordning	Tillval

FÄRG

Vit ☐

MÅTT

Längd	3 110 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 347 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Total skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3 705 mm
Kamhöjd	40,6 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, framfjädring	220 mm
Bakfjädring	cMotion™
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm