

2019 FREERIDE™ 154 S-38

NYCKELEGENSKAPER

- Elstart (ES)
- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- REV® Gen4-plattform med smal kaross
- pDrive™-variator med snabjustering
- RAS™ 3-framfjädring
- Ergo-Step-sidopaneler
- 406 x 3 912 x 63,5 mm PowderMax® Light med FlexEdge™ drivband
- KYB® Pro 36 R främre stötdämpare och KYB® Pro 40 bakre piggybackstötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Lätt mountainsäte
- RER™ elektronisk backväxel
- Kompakt digital instrumentering
- tMotion™-bakfjädring med förstärkta skenor
- Krängningshämmarstag med snabbkoppling
- Uppvärm 4 L handsfack
- Profilerade fotsteg med stora öppningar
- Sea-level-kalibrering
- S-38 spårvidd: 975/1 020 mm



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC®

Motordetaljer	Vätskeyld, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cc
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min
Bränslesystem	E-TEC direktinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	3 800 r/min
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	6
Diameter, drivhjul	164 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

TORRVIKT

207 kg

FÄRG

Iceberg Blue

MÅTT

Längd	3 312 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 386 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Total skidlängd	1 058 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 912 mm
Kamhöjd	63,5 mm PowderMax® Light med FlexEdge™

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	KYB® Pro 36 R med snabjustering
Maximal fjädringsväg, framfjädring	220 mm
Bakfjädring	tMotion™
Centerstötdämpare	KYB® Pro 40 med snabjustering
Bakre stötdämpare	KYB® Pro 40 med snabjustering
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm

UTRUSTNING

Chassi	REV® Gen4	Styrhögare	165 mm	Speglar	Tillval
Kaross	Smal utformning	Start	Elektrisk	Vindruta	–
Skidor	Pilot™ DS 3	Backväxel	RER™	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (9,53 mm)
Dyna	Mountain	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/grepphandtag	Instrumentering	Kompakt	Draganordning	Tillval