

2019 RENEGADE® X-RS®

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC® och 900 ACE™ Turbo-motorer
- pDrive™-variator
- RAS™ 3-framfjädring
- REV® Gen4-plattform med smal (850 E-TEC®) eller bred (900 ACE™ Turbo) kaross
- rMotion™-bakfjädring
- Styrhøjare justerbar framåt
- KYB® Pro 36 R främre stötdämpare och KYB® Pro 40 bakre piggybackstötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- RER™ elektronisk backväxel (850 E-TEC®)/ Mekanisk backväxel (900 ACE™ Turbo)
- RF D.E.S.S.™-nyckel

- Transparenta handtagsskydd
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage
- Digital multifunktionsmätare med display
- Öppet tåggrepp
- RS-fotsteg
- Framflyttad förarposition (850 E-TEC®)
- Kuggstängsstyrning
- 381 x 3 487 x 40,6 mm Ice Cobra-drivband
- Ergo-Step-sidopaneler

EXTRAFUNKTIONER

- 900 ACE™ Turbo**
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO®)
 - Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
 - Oljekylare

Renegade® X-RS® 850 E-TEC® med Adjustment-paket visas här

(Adjustment-paket ej tillgängligt i Europa)

Renegade® X-RS® 900 ACE™ TURBO visas här

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO
Motordetaljer	Vätskekyld, eRAVE™	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, turboladdad
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	849 cc	899 cc
Borrning	82 mm	74 mm
Slaglängd	80,4 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min	7 750 r/min
Bränslesystem	E-TEC direktinsprutning med extra insugsspridare	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt	Blyfritt
Minimum oktan	95	95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,3 L

DRIVLINA

	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™
Primärvariator	QRS	QRS-MSS vent
Sekundärvariator	QRS	QRS-MSS vent
Ingrepp	3 600 r/min	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	23	25
Antal kuggar, nedre drev	45	45
Antal kuggar, drivhjul	8	8
Diameter, drivhjul	183 mm	183 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

TORRVIKT

228 kg

247 kg

UTRUSTNING

Chassi	REV® Gen4	Styrhøjare	Justerbar, 120 mm	Spegel	Tillval
Kaross	Smal (850 E-TEC®) Bred (900 ACE™ Turbo)	Start	Elektrisk	Vindruta	–
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	RER™ (850 E-TEC®) Mekanisk (900 ACE™ Turbo)	Styrskena	Rund 7/16" (11,1 mm)
Dyna	Trail (850 E-TEC®) Trail med förvaringsutrymme (900 ACE™ Turbo)	Eluppv. gasreglage/ handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook	Instrumentering	Multifunktion	Draganordning	Tillval

FÄRG

Orange Crush/Hyper Silver (Spring only)

Svart

MÅTT

Längd	3 014 mm
Bredd	1 217 mm
Höjd	1 222 mm
Spårvidd	1 077 mm
Total skidlängd	1 066 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3 487 mm
Kamhöjd	40,6 mm Ice Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	KYB® Pro 36 R med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, framfjädring	255 mm
Bakfjädring	rMotion™
Centerstötdämpare	KYB® Pro 40 med snabbjustering
Bakre stötdämpare	KYB® Pro 40 med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	270 mm