

2019 SUMMIT® X®

NYCKELEGENSKAPER

- E-TEC® SHOT™-start (endast vår)
- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- RAS™ 3-framfjädring
- REV® Gen4-plattform med smal kaross
- pDrive™-variator med snabbjustering
- Ergo-Step-sidopaneler
- Kompakt digital instrumentering
- Profilerade fotsteg med stora öppningar
- tMotion™-bakfjädring med isrivare
- PowderMax¹ Light med FlexEdge™-drivband
406 x 3 912/4 178/4 445 x 76,2 mm
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- RER™ elektronisk backväxel
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Sea-level-kalibrering
- Uppvärmad 4 L handskfack
- Pilot™ DS 3 skidor
- Stabilt grepphandtag på styret
- **ULTIMATE Lava Red-färg med paneldekal: Suverän look och finish, maximalt skydd (endast vår)**



SUMMIT® X 175 850 E-TEC® visas här

ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC®

Motor detaljer	Vätskeyld, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cc
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min
Bränslesystem	E-TEC direktinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	3 800 r/min 4 100
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51, 53
Antal kuggar, drivhjul	6
Diameter, drivhjul	166 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

199 kg
202 kg
206 kg

TORRVIKT

UTRUSTNING

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal utformning
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Mountain
Styre	U-form aluminium med J-hook/grepphandtag

Styrhjäjare	165 mm
Start	Manuell, SHOT (tillval, endast vår)
Backväxel	RER™
Eluppv. gasreglage/handtag	Standard
Instrumentering	Kompakt

Spegel	Tillval
Vindruta	–
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (9,53 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Draganordning	Tillval

FÄRG

Ultimate Lava Red (Spring only)

Octane Blue/Svart (Spring only)

Svart

MÅTT

Längd	3 312 mm 3 445 mm 3 503 mm
Bredd	1 080 - 1 110 mm
Höjd	1 386 mm
Spårvidd	910/950 mm
Total skidlängd	1 058 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 912 mm/4 178 mm 4 445 mm
Kamhöjd	76,2 mm PowderMax ¹ Light med FlexEdge™

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, framfjädring	215 mm
Bakfjädring	tMotion™
Centerstötdämpare	HPG™ Plus
Bakre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm